

尼龙专用抗热老化功能母粒 TM801 产品规格书

产品简介:

TM801 是一款尼龙（PA）材料专用抗热老化功能母粒。该母粒以进口铜盐为抗热老化剂，以尼龙树脂为载体，经熔融加工而成，具有极好的分散性。

性能指标:

项目	单位	指标值
外观	/	段状颗粒
比重	g/cm ³	1.3±0.1
载体	/	PA6
含水率	%	≤0.5
建议添加量(UL94 V0, 1.6mm)	%	1~5

注：以上用量因不同加工设备、工艺和配方会有所不同，以实际添加量为准。

应用及注意事项:

1. 直接与尼龙树脂混合使用，尤其适用于管材、片材等制品的加工工艺。
2. 不影响制品的阻燃性能、机械性能。
3. 完全符合 Reach、RoHS 等相关环保法令。

包装储运:

1. 净重 25 Kg/包。不属于危险品，按普通工业品运输，低温避光保存。
2. 产品应存放在干燥通风的库房内，防水包装，开包即用，长期放置后建议使用前做干燥处理（120℃/2-4h）。

免责声明：本资料所提供的数据，为实验室测试典型数据，仅供参考，不作为正式质保凭证。用户有责任对所购我公司产品进行全面实验，以验证其是否符合自己工艺和性能标准要求。由于对发出的产品的应用和加工均非我公司所能掌控，所以期间事由一概由用户本身负责。

Disclaimer: The data provided in this document are typical data of laboratory test and are for reference only, not as a formal warranty certificate. Users are responsible for the purchase of our company's products to conduct a comprehensive experiment, to verify their process and performance standards. Due to the application and processing of the products we send all nonself company can control, so during the subject entirely by the user itself responsible.

以上内容由合肥腾泰阻燃新材料有限公司编制和负责解释，并保留根据需要更改本文内容的权利，请参考最新版本资料。

本文发布时间：2020 年 7 月。如您需要了解更多信息，请浏览 <http://hfttzn.cn/>

电话: 15375068887

E-mail: ms.hu@enhand.cn